

ESL

ELEKTRONISCHE REGALETIKETTEN

Lösungen der Firma Hanshow

Anzeigen ohne Stromverbrauch

Nicht leuchtende Displays

Technologie bekannt durch E-Book-Reader

Bis zu 15 Jahre Batterielaufzeit

FUNKTIONSWEISE DER SOFTWARE PRISMART

Webbasierende Software - Läuft wahlweise auf Windows, Linux, Saas
(Hanshow-Cloud) inkl. Hanshow-App

Bietet Dashboard, Reports, Konfiguration, Stammdatenverwaltung sowie
Administration

Ein moderner WYSIWYG-Designer für einfache Layout-Erstellung

Ansteuerung der ESL-Tags per Funk wahlweise über...

... Integration in vorhandene WLAN-Infrastruktur (IoT Karte) oder

... Hanshow-Lösung (Access-Point, USB-Stick)



ESL - PRODUKTPALETTE

BACKRIG NORD
Wir liefern die guten Zutaten

<BIT>
acting beyond the game

Serie Nebular Pro

Zoll	Auflösung	DPI	Schutzklasse	Display Grund- + Mischfarbe	Betriebstemperatur	Batterielebensdauer
1,54	200x200	188	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	10 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
2,66	296x152	125	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C oder Freeze	15 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
2,9	296x128	112	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	15 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
4,2	400x300	120	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	15 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
5,83	648x480	138	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	15 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
7,5	800x480	125	IP68	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	15 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)

Serie Polaris Pro/Max

Zoll	Auflösung	DPI	Schutzklasse	Display Grund- + Mischfarbe	Betriebstemperatur	Batterielebensdauer
11,6	960x640	100	IP50	Schwarz Weiß Rot Gelb	0°C - 40°C	10 Jahre (2 Aktualisierungen/Tag)
13,3	1200x1600	150	IP5X	Schwarz Weiß Rot Gelb Blau Grün	0°C - 40°C	10 Jahre (1 Aktualisierungen/Tag)
31,5	2560x1440	94	n.a.	Schwarz Weiß Rot Gelb Blau Grün	0°C - 50°C	n.a.

Hanshow